

Nos Changeurs de couleurs

DIA-8-LITE
360 x 630 mm
425 x 630 mm

2 à 24 couleurs
pour sources
"Molefay" ou
"Thomas".



NOVA / CS2
200 / 220 mm
8,66"

2 à 30 couleurs
pour projecteurs
1 Kw et 2 Kw.



FLORA / V4
300 x 150 mm
350 x 190 mm

2 à 16 couleurs
pour projecteurs
FL1300, PAR36/2
et 2 x DWE 650W.



STUDIO 2000 / MC3
230 / 270 mm
10,5"

2 à 16 couleurs
pour projecteurs
PC 2 kW - grand
angle -Découpes.



STUDIO 2500 / V4
280 / 330 mm
13"

2 à 24 couleurs
pour projecteurs
Fresnels 250mm
2,5 kW - 5 kW.



STUDIO 5000 / V4
370 / 380 mm
15"

2 à 24 couleurs
pour projecteurs
2,5 kW - 5 kW.



CC 5000 / V4
450 x 500 mm
20"

2 à 24 couleurs
grande ouverture
pour projecteurs
2,5kW-4kW-5kW
- 6 kW - 10 kW
Minibrute 8x650W.



MINIBRUTE
8 x 650 W

8 lampes DWE
650W / 120V
3200° K, câblées
en série 2 x 2.



BRAVOCOLOR / V4 AC
380 x 145 mm

2 à 30 couleurs
Rampe dichroïque.



Caractéristiques générales

- Alimentation 230/240 V incorporée
- Pilotage DMX 512 : Affectations 001 à 512 en décimal.
- Pilotage en analogique : affectation en 000
sauf NOVA, FLORA et BRAVOCOLOR.
- Alimentation incorporée 230V/50 Hz
Connecteur CEE avec fusibles.
- Positionnement par potentiomètre 10 tours avec
débrayage en butée - sauf STUDIO 2000.

- Enroulement automatique du rouleau de gélatine
sauf STUDIO 2000.
- Réglages automatiques selon le nombre de couleurs
- Conserve sa position en cas de coupure de DMX 512
et de coupure d'alimentation.
- Ventilation programmable - sauf STUDIO 2000.
- Ventilation variable à partir de la console.
- Pas de cycle d'initialisation à la mise sous tension.
- Pas d'alimentation externe ni de câbles spéciaux.

*Ce type de changeur de couleurs donne à l'utilisateur un réel grand choix de couleurs,
un rendement lumineux maximum et une lumière uniforme.*

DIAFORA

120, Av. du 24 novembre - 45270 LADON - France
Tél : 33 (0)2 38 95 69 98 - Fax : 33 (0)2 38 95 51 64